


<b>BRUK AV OPPLAGSPLASSER.</b>			
<b>Tiltakshaver:</b>	<b>Malvik Båtförening</b>	Side:	<b>1 av 2</b>
<b>Ansvarlig utførende:</b>	<b>Medlemmer som har båt på oppl. plassen</b>	Sist rev:	<b>12.01.2017</b>
	Gjelder hele året.	Dok.nr.	MBF 2013-006

**For å opprettholde høy sikkerhet på opplagsplassen skal følgende momenter gjennomføres og kontrolleres.**

- 1: Plassering av båter.  
Båter med høyt tyngdepunkt og som er mest utsatt for vind skal plasseres slik at vind påvirker stabiliteten minst mulig. Sikres med lodd og stropper i tillegg til tilhørende krybbe.  
Det er båteier som er ansvarlig for at krybben er konstruert slik at den tåler belastningen av båt og de krefter som virker på konstruksjonen under en storm. Brukes trematerial i konstruksjon av krybben må materialet dimensjoneres tilstrekkelig og påse at det ikke finnes råte eller sprekker. Innsetting av skruer langt ut mot endene på treverk kan gi sprekkdannelse som under en storm med bevegelse i konstruksjonen kan få skruene til å løsne.
- 2: Store motorbåter på egen vogn plasseres om mulig på rekke for å få endene på draget i samme retning.
- 3: Alle utstikkende drag (trekkroker) på opplagsvogner skal merkes med pinne tredd gjennom/ festet til kroken. Denne skal være malt i reflekterende rød eller orange farge. Plastbånd med reflekterende farge kan også benyttes. Dette for å hindre påkjøring av bil og hjullaster, samt at det letter arbeidet ved snørydding.
- 4: Små tilhengere plasseres mest mulig samlet, f. eks. midt på plassen.
- 5: Holde det ryddig på plassen for å lette tilgang til vann og strøm.
- 6: Paller og annet treverk som brukes i forbindelse med opplag samles på egen avsatt plass.
- 7: Kontrollere at båteier rydder opp rundt båten.
- 8: Kontrollere at båteier ikke forurenses plassen, bruk av ulovlige kjemikalier og lignende, samt fjerne rester etter skraping/sliping av bunnstoff. Asfalten skal tildekkes med presenning når slikt arbeid gjøres. Ved akutt forurensing hvor det lekker olje, diesel, frostvæske eller andre farlige stoffer fra båt skal tiltak for å begrense utslipp iverksettes straks. Det er båteiers plikt å organisere dette arbeidet som også inkluderer å renske tilsølt område.
- 9: Alle hengere, opplagsvogner og krybber skal merkes med navn, tlf. nr. og nr. på plass i havna.
- 10: Hengere og krybber som ikke blir merket, vil bli fjernet fra plassen.
- 11: Opplagsplassen skal ikke benyttes som lagerplass for hengere og opplagsvogner som overhode ikke er i bruk, sommer som vinter, Disse må fjernes fra plassen.